

EB-530



PODATKOVNI LIST



Ta prilagodljivi projektor je popolna izbira za visokokakovostne predstavitve v učilnicah in majhnih sejnih sobah

Projektor EB-530 standardno zagotavlja visokokakovostno sliko in številne dodatne funkcije, tako da uporabniki za svoj denar dobijo več. Ta projektor, ki je popolna izbira za učilnice ali majhne seje, lahko namestite na steno, strop ali mizo v bližini stene, ter tako sprostite več delovnega prostora.

Visokokakovostna slika

Projektor EB-530 z Epsonovo tehnologijo 3LCD zagotavlja visokokakovostno, svetlo sliko z natančnejšimi barvami. Sliko je zaradi enako intenzivne bele in barvne svetilnosti mogoče videti tudi v zelo osvetljenih prostorih. Visokokонтastno razmerje in nov objektiv s kratko projekcijsko razdaljo omogočata ostrejšo sliko in boljšo izostritev, zaradi česar so podrobnosti slike jasno vidne.

Večja vrednost po ugodni ceni

Žarnica v projektorju EB-530 v varčevalnem načinu zdaj zagotavlja do 10.000 ur uporabe. Projektor med predstavitvami celo varčuje z energijo tako, da samodejno prilagaja svetilnost glede na vsebino. Funkcija izklopa zvoka/slike začasno ustavi predstavitev in zatemni žarnico za 70 % ter tako varčuje z energijo, kadar projektorja ne uporabljate. S pomočjo vgrajenega 16-watnega zvočnika lahko zvočno vsebino predvajate neposredno prek projektorja, ne da bi za to potrebovali dodatne zunanje zvočnike. Vhod za mikrofonski pretvori projektor v sistem javnega ozvočenja, zaradi česar se lahko govorniki v učilnicah sliši brez težav.

Preprosta namestitve in uporaba

Projektor EB-530 ima funkcijo vodoravnega in navpičnega trapeznega popravka, s katero lahko zagotovite popolno obliko slike in preprečite popačenje. Če nameščate več projektorjev, lahko nastavitve OSD kopirate iz enega projektorja v številne druge, kar pomeni, da vam projektorjev ni treba nastavljati posebej. Programska oprema za projiciranje iz več računalnikov omogoča hkraten prikaz vsebine iz štirih naprav, vključno z računalniki, tabličnimi računalniki in pametnimi telefoni.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Izjemna kakovost slike**
Tehnologija Epson 3LCD prikazuje jasnejšo sliko in natančnejše barve
- **Enako intenzivna bela in barvna svetilnost**
Projicirano sliko je mogoče jasno videti tudi v zelo osvetljenih prostorih
- **Jasnejše podrobnosti**
Povečano razmerje kontrasta 16.000 : 1
- **Daljša življenjska doba žarnice pomeni nizke SSL**
10.000 ur v varčevalnem načinu/5000 ur v običajnem načinu
- **Prilagodljive možnosti namestitve**
Vodoravni in navpični trapezni popravek za postavitev, ki ni usrediščena in je neravna



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	0,55 palec Z MLA (D8)

SLIKA

Barvna svetilnost	3.200 Lumni- 1.800 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost	3.200 Lumni - 1.800 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost	XGA, 1024 x 768, 4:3
Razmerje kontrasta	16.000 : 1
Luč	215 Š, 5.000 h Življenjska doba, 10.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija	Ročno navpično: ± 15 °, Ročno vodoravno ± 15 °
Barvna reprodukcija	Do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	0,55:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Velikost projekcije	50 palci - 108 palci
Razdalja projektorja, širokokotni	0,5 m (50 palec zaslon)
Razdalja projektorja, tele	1,3 m (108 palec zaslon)
F-število projekcijskega objektiva	1,6
Goriščna razdalja	6,4 mm
Fokus	Ročno
Odmik	9,51 : 1

POVEZLJIVOST

USB zaslon, funkcija	3 v 1: slika / miška / zvok
Priključki	USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brezžični LAN IEEE 802.11b/g/n (opsijsko), Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI, Kompozitni vhod, Komponentni vhod (2x), Vhod S-video, Audio-izhod – stereo mini vtič, Audio-vhod – stereo mini vtič (2x), vhod za mikrofona, Audio-vhod – činič
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Security bar, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti	Vgrajen zvočnik, Prilagodljiv uporabniški logotip, Digitalna povečava/pomanjšava, Dinamično upravljanje žarnice, Vodoravno in navpično popravljanje trapezne slike, Dolga življenjska doba žarnice, Vhod za mikrofona, Možnost povezovanja v brezžično omrežje
Interaktivnost	Ne
Barvni načini	Tabla, Dinamično, Predstavitev, sRGB, Gledališče

SPLOŠNO

Poraba energije	298 W, 221 W (ekonomično), 0,28 W (v stanju pripravljenosti)
Dimenzije izdelka	344 x 315 x 94 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	3,7 kg
Prag hrupa	Normalno: 37 dB(A) - Varčno: 29 dB(A)
Vsebovana programska oprema	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

DRUGO

Garancija	24 Meseci v servisnem centru, žarnica: 12 Meseci ali 1.000 ura Optional warranty extension available
-----------	---

EB-530

OBSEG DOBAVE

- Kabel VGA
- Glavna naprava
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Navodilo za postavitve
- Software (CD)
- Navodilo za delovanje (CD)

IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-530

- Air Filter - ELPAF47
V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series
V12H001K66

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11H673040
Črtna koda	8715946541488
Količina	1 Enote
Država porekla	Kitajska
Velikost palete	40 Kos



Avtera d.o.o.
Litjska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®